

HỘP BẢO VỆ 4 CÔNG TƠ 1 PHA (NGOÀI TRỜI)

1 PHASE - 04 WATT-HOUR METER BOX (VẬT LIỆU COMPOSITE (MATERIAL: COMPOSITE))



HỘM 4 CÔNG TƠ 1 PHA COMPOSIT được làm bằng vật liệu composit, được sử dụng để đựng hộp công tơ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện, có chứa 30% sợi thủy tinh tăng cường, vỏ hộp có khả năng chịu va đập 20kJ

Tiêu chuẩn: IEC 439-1, IEC 682-2-2, IEC68-2-30, IEC 60529, IEC 6006, IEC 68-2-75, UL 94

Chỉ tiêu kiểm tra:

Chỉ tiêu	ĐVT	Mức quy định	Kết quả kiểm tra
Chịu nhiệt 100 ⁰ C trong 5 giờ		Không biến dạng phồng rộp	Đạt
Thử tải trọng đường kính vết lõm	mm	≤ 2	0
Cấp bảo vệ xâm nhập bụi và nước		IP 44	Đạt
Độ tăng nhiệt tại đầu mối (ở 40-80A)	⁰ C	≤70	16.4-32.5
Độ bền va đập	J	20	Đạt
Tốc độ cháy	Mm/ph	≤705	25.7

Cấu tạo một bộ sản phẩm

- 01 hòm composit
- 02 bộ gông chữ M treo hộp lên cột
- 02 Đai thép không gỉ rộng từ 18-20, dài 1.2m
- 02 khoá đai

Đóng gói - Bảo quản:

Sản phẩm được đóng gói trong túi Polyme, bảo quản trong kho khô ráo, có kệ kê.